

4.6 Elementy odpowietrzające i zaślepki

Poliamidowe elementy odpowietrzające - Metryczny



Specyfikacje techniczne

Marka : Jacob
 Materiał : Poliamid PA6 V-0 (dla wysokich wymagań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego)
 Typ gwintu : Metryczny (EN 60423)
 Ciśnienie wodne : ≥ 0.83 bar (dynamiczne WEP, 30 sekund)
 Zakres temperatury : od -40 °C do +100 °C
 Stopień zabezpieczenia (klasa IP): IP66 / IP68 - 0.6 bar (60 min.) / IP69
 Dostępne kolory : Jasny szary (RAL 7035)= ● Czarny (RAL 9005)= ●

Zeskanuj ten kod QR, aby uzyskać numery katalogowe, aktualne ceny i informacje o stanie magazynowym oraz aby zamówić bezpośrednio.


Nr. Art.	Typ gwintu	Długość gwintu (mm)	Wysokość (mm)	J.M. (szt.)
JDAE12PAZZZZ	M12 x 1.5	10.0	17.8	100
JDAE20PAZZZZ	M20 x 1.5	10.0	21.6	10
JDAE40PAZZZZ	M40 x 1.5	18.0	35.6	5
JDAE12PA06ZZZZ	M12 x 1.5	6.0	13.8	100

Zaślepki - Metryczny



Specyfikacje techniczne

Marka : Jacob
 Materiał : Poliamid PA6 GF30
 Zakres temperatury : od -40 °C do +100 °C
 Comment : Aby dobrać odpowiednią zaślepkę, Da1 może być o 1 mm mniejsze (maks.) niż $\varnothing$ maks.
 Właściwości : Zaślepka tylko do użytku w połączeniu z dławnicą kablową : typu PERFECT
 Dostępne kolory : Jasny szary (RAL 7035)= ● Czarny (RAL 9005)= ●



Zeskanuj ten kod QR, aby uzyskać numery katalogowe, aktualne ceny i informacje o stanie magazynowym oraz aby zamówić bezpośrednio.

Nr. Art.	Rozmiar	Długość L (mm)	Wysokość H (mm)	Da (mm)	Da1 (mm)	J.M. (szt.)
WJ-DM 12-VPAZZZZ*	M12	9	12.5	10	5.5	50
WJ-DM 16-VPAZZZZ*	M16	12	16	13.5	9.5	50
WJ-DM 16-T-VPA	M16	14	18	13.5	9	50
WJ-DM 20-VPAZZZZ*	M20	12	16.5	16.5	12	50
WJ-DM 25-VPAZZZZ*	M25	15	19.5	20.5	16	50
WJ-DM 32-VPA	M32	17	21.5	24.5	20	25
WJ-DM 40-VPA	M40	20	24	32	27	10
WJ-DM 50-VPA	M50	25	29	39	35	5
WJ-DM 63-VPA	M63	25	29	52	42	5

* = Dostępny w kolorze czarnym (RAL 9005)= ●