

## 4.6 Elementy odpowietrzające i zaślepki

### Poliamidowe elementy odpowietrzające - Metryczny



#### Specyfikacje techniczne

Marka : Jacob  
 Materiał : Poliamid PA6 V-0 (dla wysokich wymagań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego)  
 Typ gwintu : Metryczny (EN 60423)  
 Ciśnienie wodne :  $\geq 0.83$  bar (dynamiczne WEP, 30 sekund)  
 Zakres temperatury : od -40 °C do +100 °C  
 Stopień zabezpieczenia (klasa IP): IP66 / IP68 - 0.6 bar (60 min.) / IP69  
 Dostępne kolory : Jasny szary (RAL 7035)= ● Czarny (RAL 9005)= ●

Zeskanuj ten kod QR, aby uzyskać numery katalogowe, aktualne ceny i informacje o stanie magazynowym oraz aby zamówić bezpośrednio.


| Nr. Art.       | Typ gwintu | Długość gwintu (mm) | Wysokość (mm) | J.M. (szt.) |
|----------------|------------|---------------------|---------------|-------------|
| JDAE12PAZZZZ   | M12 x 1.5  | 10.0                | 17.8          | 100         |
| JDAE20PAZZZZ   | M20 x 1.5  | 10.0                | 21.6          | 10          |
| JDAE40PAZZZZ   | M40 x 1.5  | 18.0                | 35.6          | 5           |
| JDAE12PA06ZZZZ | M12 x 1.5  | 6.0                 | 13.8          | 100         |

### Zaślepki - Metryczny



#### Specyfikacje techniczne

Marka : Jacob  
 Materiał : Poliamid PA6 GF30  
 Zakres temperatury : od -40 °C do +100 °C  
 Comment : Aby dobrać odpowiednią zaślepkę, Da1 może być o 1 mm mniejsze (maks.) niż  $\varnothing$  maks.  
 Właściwości : Zaślepka tylko do użytku w połączeniu z dławnicą kablową : typu PERFECT  
 Dostępne kolory : Jasny szary (RAL 7035)= ● Czarny (RAL 9005)= ●



Zeskanuj ten kod QR, aby uzyskać numery katalogowe, aktualne ceny i informacje o stanie magazynowym oraz aby zamówić bezpośrednio.

| Nr. Art.          | Rozmiar | Długość L (mm) | Wysokość H (mm) | Da (mm) | Da1 (mm) | J.M. (szt.) |
|-------------------|---------|----------------|-----------------|---------|----------|-------------|
| WJ-DM 12-VPAZZZZ* | M12     | 9              | 12.5            | 10      | 5.5      | 50          |
| WJ-DM 16-VPAZZZZ* | M16     | 12             | 16              | 13.5    | 9.5      | 50          |
| WJ-DM 16-T-VPA    | M16     | 14             | 18              | 13.5    | 9        | 50          |
| WJ-DM 20-VPAZZZZ* | M20     | 12             | 16.5            | 16.5    | 12       | 50          |
| WJ-DM 25-VPAZZZZ* | M25     | 15             | 19.5            | 20.5    | 16       | 50          |
| WJ-DM 32-VPA      | M32     | 17             | 21.5            | 24.5    | 20       | 25          |
| WJ-DM 40-VPA      | M40     | 20             | 24              | 32      | 27       | 10          |
| WJ-DM 50-VPA      | M50     | 25             | 29              | 39      | 35       | 5           |
| WJ-DM 63-VPA      | M63     | 25             | 29              | 52      | 42       | 5           |

\* = Dostępny w kolorze czarnym (RAL 9005)= ●